

Портативные весы Scout®

Модель	SJX323	/	SJX622	SJX1502	/	/	SJX6201	/
	SJX323/E	SJX322/E	SJX622/E	SJX1502/E	SJX621/E	SJX3201/E	SJX6201/E	SJX8200/E
НПВ	320 карат (64 г)	320 г	620 г	1500 г	620 г	3200 г	6200 г	8200 г
Дискретность	0,005 карат (0,001 г)	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,1 г	0,1 г	0,1 г	1 г
Воспроизводимость (СКО) (г)	0,002	0,01	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	1
Нелинейность (г)	0,003	0,01	0,02	0,03	0,1	0,1	0,2	1
Гири для калибровки диапазона*	50 г	200 г	300 г	1,5 кг	300 г	3 кг	5 кг	8 кг
Гири для калибровки линейности	30, 60 г	200, 300 г	300, 600 г	1 кг, 1,5 кг	300, 600 г	1,5 кг, 3 кг	3 кг, 6 кг	4 кг, 8 кг
Время стабилизации (с)	1,5	1	1	1,5	1	1	1	1
Конструкция	Корпус из пластика на основе акрилонитрила-бутадиена-стирола (АВС), платформа из нержавеющей стали							
Защитный кожух	Да	Нет						
Калибровка	SJX/E: калибровка диапазона и линейности с внешней калибровочной гирей (выбирает пользователь) SJX: ручная внутренняя калибровка / калибровка внешней калибровочной гирей							
Диапазон тарирования	До НПВ							
Единицы измерения массы**	г, кг, карат, унция, тройская унция, пеннивейт, фунт, гран, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола							
Режимы взвешивания	Простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксация показаний дисплея							
Требования к электропитанию	Адаптер переменного тока (входит в комплект) или 4 батареи размера АА (не входят в комплект)							
Типичное время работы от аккумулятора	80 часов		120 часов		80 часов		120 часов	
Подключаемые устройства	RS232, USB-хост, USB-устройство или Ethernet (поставляется как принадлежность)							
Тип дисплея	Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с подсветкой							
Размер дисплея	Высота символов — 20 мм							
Предельно допустимая перегрузка	В 10 раз больше НПВ							
Диапазон рабочих температур	От 10 до 40 °С при относительной влажности от 10 до 85 %, без конденсации							
Условия хранения	От -20 °С (-4 °F) до 55 °С (131 °F) при относительной влажности от 10 до 90 %, без конденсации							
Размеры платформы (Ш x Г)	Ø 93 мм	Ø 120 мм		170 x 140 мм				
Размеры весов — SJX/E (Ш x Г x В)	202 X 222 X 103	202 X 224 X 54						
Размеры весов — SJX (Ш x Г x В) (мм)	202 X 230 X 114	202 X 230 X 68						
Размеры в упаковке — SJX/E (Ш x Г x В) (мм)	300 X 250 X 129	300 X 250 X 86						
Размеры в упаковке — SJX (Ш x Г x В) (мм)	300 x 250 x 129							
Собственная масса (SJX/E)	1 кг							
Собственная масса (SJX)	1,1 кг	1,6 кг						
Масса в упаковке (SJX/E)	1,5 кг							
Масса в упаковке (SJX)	1,7 кг	2,2 кг						

* Калибровочные гири поставляются только с весами с НПВ= 64 г (320 карат)

** Доступные единицы измерения массы и режимы применения изменяются в зависимости от местных метрологических норм и правил.

Прочие стандартные функции и оборудование

Транспортировочный замок, платформа из нержавеющей стали, переключатель блокировки меню и калибровки, нескользящие регулируемые опоры, пузырьковый уровень, механическая и программная защита от перегрузки/недогрузки, индикатор стабильности, автоматическое тарирование, индикатор разряда батареи, автоматическое выключение, настройки печати и связи по выбору пользователя

Соответствие стандартам

- **Безопасность изделия:** IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 № 61010-1; стандарт UL № 61010-1
- **Электромагнитная совместимость:** IEC/EN 61326-1, класс В; FCC часть 15, класс В; Industry Canada ICES-003 класс В
- **Весы сертифицированы в России и ряде стран СНГ**

Принадлежности

Комплект интерфейса RS232	30268982
Комплект интерфейса USB-хост.....	30268983
Комплект интерфейса USB	30268984
Комплект интерфейса Ethernet.....	30268986
Кожух для складирования и хранения (6 шт.).....	30268987
Кожух для складирования и хранения (1 шт.).....	30268988
Принтер этикеток T4.....	30269020
Бумага для принтера T4	30057588
Принтер, ударный, SF40A.....	30045641
Кабель для принтера SF40.....	12122603
Картридж для принтера SF40	12120798
Бумага для принтера SF40 (2 рулона)	12120799
Комплект дополнительного дисплея	30269019
"Противоугольное" устройство.....	80850043
Комплект для загрузки сверху для определения плотности	30269020
Футляр для переноски	30269021
Защитный чехол	30269022

80774962 © Авторские права OHAUS Corporation



**КОМПАНИЯ «ДиАСтрим»
является ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДИЛЕРОМ КОМПАНИИ OHAUS**

www.diastream.ru

